

PV-200, PV-250 & PV-300



SCHWEISSKABINEN • FABRIKEN • GIESSEREIEN
LABORATORIEN • TISCHLEREIEN • FESTZELTE
TUNNEL • KELLERRÄUME



GEBLÄSE

Die EIPL Gebläse gibt es in der Version PV-200, PV-250 und PV-300.

BREITES EINSATZSPEKTRUM

Da jeder Aufstellungsplatz anders ist, haben Sie die Möglichkeit die entsprechende Größe zu wählen. Die PV Reihe kann auf drei Arten die Luftqualität verbessern.

KÜHLEN

Indem man kühlere Luft/Frischlufte zuführt.

VENTILATION

Zufuhr von Frischluft fördert die Konzentration und schafft bessere Arbeitsbedingungen.

ABSAUGEN

Manchmal ist es besser verbrauchte Luft abzusaugen. Auch dafür sind die Geräte eine gute Wahl.

UNIVERSELL EINSETZBAR

Die PV Reihe kann sowohl ohne als auch mit Luftschlauch eingesetzt werden, wobei entweder Frischluft eingeblasen oder verbrauchte Luft abgesaugt werden kann.

ROBUST

Wie alle Geräte von EIPL ist auch die PV Reihe durch die robuste Stahlkonstruktion für den Verleih und Baustelleneinsatz bestens geeignet.

ZUBEHÖR

Für alle 3 Versionen gibt es den passenden flexiblen 5 Meter langen Luftschlauch welcher sich nach Gebrauch leicht zusammenfallen lässt.

TECHNISCHE DATEN:

Technische Daten	PV-200	PV-250	PV-300
Modell Nr.	1092660EU	1092670EU	1092680EU
Höhe (mm)	330	370	405
Breite (mm)	250	295	340
Tiefe (mm)	290	300	345
Gewicht (kg)	6,7	8,8	9,5
Netzspannung (V)	230	230	230
Stromaufnahme (A)	1.0	1.2	1.5
Phase (~)	1	1	1
Frequenz (Hz)	50	50	50
Leistungsaufnahme (kW)	0.16	0.24	0.31
Luftvolumenstrom (m³/h)	2040	3240	4440
Schalldruckpegel (dBA)	75	80	85

ANWENDUNGSBEISPIELE

Anwendungsbeispiele
Schweißkabinen
Fabriken
Gießereien
Laboratorien
Tischlereien

Anwendungsbeispiele
Festzelte
Tunnel
Kellerräume
Lager
Bohrtürme

AUSSTATTUNG:

AUSSTATTUNG	PV-200	PV-250	PV-300
Modell Nr.	1092660EU	1092670EU	1092680EU
Ein/Aus Kontrolle	✓	✓	✓
Leistungsstufen	1	1	1
Tragegriff	✓	✓	✓
Schukostecker	✓	✓	✓
Geringes Gewicht	✓	✓	✓
Freistehend	✓	✓	✓
GummifüÙe	✓	✓	✓
Epoxyd Pulverbeschichtung	✓	✓	✓

Flexibler Luftschlauch	SMPI-200-A 200mm ø	SMPI-250-A 250mm ø	SMPI-300-A 300mm ø
Modell Nr.	2092672	2092673	2092674
Befestigungssystem	✓	✓	✓
Länge 5m	✓	✓	✓